

DISPLAY DIGITAL NUMÉRICO DE 6 DÍGITOS

Panel HMI de Lectura Directa Dimetix



DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y APLICACIONES:

Pantalla de instrumentación de calibración avanzada que muestra directamente y en tiempo real el valor de medición (en milímetros) emitido por los sensores láser Dimetix. Se integra de manera "Plug & Play" a través del puerto serie RS-422, viniendo pre-configurada de fábrica en perfecta sincronía con los formatos por defecto de los medidores D-Series, garantizando que puedas monitorizar distancias operativas críticas a simple vista.



Características Técnicas:

- Panel Frontal de alta visibilidad LED (6 Dígitos completos).
- Precisión de milímetro directo en la transmisión continua RS-422.
- Incluye configuración Pre-Asignada de Dimetix (Sin necesidad de parametrización).
- Alimentación industrial estandarizada por fuente DC local (18...35 V DC).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bus de Entrada	RS-422 (Sincronización Directa Lazo Cerrado)
Alimentación Eléctrica	18...35 V DC
Precisión de Reflejo	Mileniasimal (Escala en milímetros exactos)
Estado de Entrega	Pre-configurado Plug & Play

DIBUJO TÉCNICO Y DIMENSIONES:

