

ENCODER INCREMENTAL SERIE KIT Y BAJO COSTE MODELO I/80EZ

Carcasa Metálica Ø80 mm · Brida Cuadrada
· Eje Ø8 mm

Encoder incremental de alta precisión en formato compacto. Carcasa de aluminio anodizado con protección IP según configuración (CEI EN 60529). Diseñado para aplicaciones industriales de automatización y control de movimiento.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Cuerpo	Aluminio anodizado
Peso	570 g
Eje	Ø 8 mm Acero Inoxidable
Carga radial/axial máx.	10 kg radial/axial
RPM máx. continuas	6.000 / 3.000 / 12.000
Par de arranque	18 / 30 / 8 gcm
Vida rodamientos	1,5 × 10 ⁹ revoluciones
Resistencia a impactos	50 G x 11 ms
Resistencia a vibración	12 G (10 – 2000 Hz)
Alimentación	5–30 V · 11 vers. (pág. 2)
Consumo máx.	120 mA (180 mA line driver)
Temp. operación	0 – 70 °C
Temp. almacenamiento	-30 – 85 °C
Pulsos/revolución	1 – 25000
Frecuencia máxima	100 kHz (300 kHz opcional)

Garantía y Conformidad

- Fabricado según ISO 9001, con marcado CE y declaración de conformidad
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Protección IP según CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529
- Fuente LED con vida útil superior a 100.000 horas



Datos Técnicos

El encoder incremental modelo I/80EZ de Elcis es un transductor rotativo de precisión. Su carcasa de aluminio anodizado garantiza resistencia mecánica y protección frente a aceite, agua y humedad en entornos industriales exigentes.

Diseñado para montaje con brida cuadrada, con eje de Ø 8 mm Acero Inoxidable. Resolución configurable de 1 – 25000 pulsos por revolución, con frecuencia máxima de salida de 100 kHz (300 kHz opcional).

Certificaciones



Puntos Clave

- Sensor óptico de alta precisión
- Diseño compacto y robusto (570 g)
- Montaje directo mediante brida
- Bajo coste y larga vida útil
- LED con vida > 100.000 horas

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA

Dirección: C\ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522
Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: <https://guemisa.es>



Electrónica Disponible

CÓDIGO	TIPO	mA	CÓDIGO	TIPO	mA
—	NPN Estándar	10	L	2x Push-Pull PRO	70
K	NPN Colector Abierto	10	M	2x Push-Pull	70
Q	NPN	70	N	Line Driver 26LS31	30
R	NPN Colector Abierto	70	T	TTL 7404	10
P	PNP	70	C	Driver 88C30	20
U	PNP Colector Abierto	70	D	Discriminador	70
B	Push-Pull PRO	70	Y	Senoidal 1 Vpp	10
H	Push-Pull	70			

Opciones Disponibles

X — Opciones personalizadas
L — Baja temperatura
Y — Disco irrompible
B — Rodamiento de bajo par
C — Bajo consumo
J — Combinación lógica del cero
M — Electrónica impregnada
A — Alta temperatura
P — Resistencia a aire comprimido
G — Tropicalización
Z — Rodamiento sellado
H — Diámetro de eje diferente
K — Inversión de fases A, B y Cero
Q — Retén de aceite
S — Frecuencia 160 kHz
W — Frecuencia 300 kHz

Alimentaciones Posibles

5 V $\pm 5\%$
 8–24 V
 18–28 V
 8–15 V
 12 V $\pm 5\%$
 24 V $\pm 5\%$
 12–30/12 V
 8–24/5 V
 10–30 V
 18–28/5 V
 15–30/15 V

Conexiones Posibles

Cable: CW (1 m)
Conector: CM, SM, CL, SL, CD, CH, CH5, CI, CE, C4, CH6
Conectores de fin de cable: VM, TM, VL, TL, VD, VH, VH5, VI, VE, VK, TK, VN, VH6, VM5, VM9, VS, VD5


Versiones de Señal

M: Monodireccional
B: Bidireccional
BZ: Bidireccional + cero
MZ: Monodireccional + cero


Código de Pedido

I/80EZ	/	500	/	5	/	BZ	/	N	/	CW
MODELO		PULSOS/REV 1–25000		ALIMENT. 11 versiones		VERSIÓN M · B · BZ · MZ		ELECTRÓN. 15 tipos		CONEXIÓN cable · conector · con. cable

Plano Dimensional



Diagramas de Señales Eléctricas



Datasheets complementarios del fabricante

- (1) PULSES/REVOL
- (2) ELECTRONIC
- (3) CONNECTION