

ENCODER INCREMENTAL SERIE PARA MOTORES MODELO I/99C

Carcasa Metálica Ø99 mm · Eje Ø30–42 mm

Encoder incremental de alta precisión en formato compacto. Carcasa de aluminio anodizado con protección IP según configuración (CEI EN 60529). Diseñado para aplicaciones industriales de automatización y control de movimiento.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Cuerpo	Aluminio anodizado
Peso	720 g
Eje	Ø 30–42 mm pasante, inox.
Carga radial/axial máx.	15 kg
RPM máx. continuas	1.000
Par de arranque	200 gcm
Vida rodamientos	1,5 × 10 ⁹ revoluciones
Resistencia a impactos	50 G x 11 ms
Resistencia a vibración	12 G (10 – 2000 Hz)
Alimentación	5–30 V · 11 vers. (pág. 2)
Consumo máx.	120 mA (180 mA line driver)
Temp. operación	0 – 70 °C
Temp. almacenamiento	-30 – 85 °C
Pulsos/revolución	1 – 5000
Frecuencia máxima	100 kHz

Garantía y Conformidad

- Fabricado según ISO 9001, con marcado CE y declaración de conformidad
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Protección IP según CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529
- Fuente LED con vida útil superior a 100.000 horas



Datos Técnicos

El encoder incremental modelo I/99C de Elcis es un transductor rotativo de precisión. Su carcasa de aluminio anodizado garantiza resistencia mecánica y protección frente a aceite, agua y humedad en entornos industriales exigentes.

Diseñado para instalación industrial, con eje de Ø 30–42 mm pasante, inox. Resolución configurable de 1 – 5000 pulsos por revolución, con frecuencia máxima de salida de 100 kHz.

Certificaciones



Puntos Clave

- Sensor óptico de alta precisión
- Diseño compacto y robusto (720 g)
- Integración sencilla en maquinaria industrial
- Bajo coste y larga vida útil
- LED con vida > 100.000 horas

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA

Dirección: C\ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: <https://guemisa.es>

Electrónica Disponible

CÓDIGO	TIPO	mA	CÓDIGO	TIPO	mA
—	NPN Estándar	10	U	PNP Colector Abierto	70
K	NPN Colector Abierto	10	B	Push-Pull PRO	70
Q	NPN	70	H	Push-Pull	70
R	NPN Colector Abierto	70	N	Line Driver 26LS31	30
P	PNP	70	T	TTL 7404	10

Opciones Disponibles

- X** — Opciones personalizadas
- L** — Baja temperatura
- J** — Combinación lógica del cero
- M** — Electrónica impregnada
- A** — Alta temperatura
- P** — Resistencia a aire comprimido
- K** — Inversión de fases A, B y Cero
- G** — Tropicalización

Alimentaciones Posibles

5 V $\pm 5\%$
 8–24 V
 18–28 V
 8–15 V
 12 V $\pm 5\%$
 24 V $\pm 5\%$
 12–30/12 V
 8–24/5 V
 10–30 V
 18–28/5 V
 15–30/15 V


Conexiones Posibles

Cable: CV (1 m)
Conector: CH, CH5, CH6
Conectores de fin de cable: VM, TM, VL, TL, VD, VH, VH5, VI, VE, VK, TK, VN, VH6, VM5, VM9, VS, VD5


Código de Pedido

I/99C	/	500	/	5	/	BZ	/	N	/	CV
MODELO		PULSOS/REV 1–5000		ALIMENT. 11 versiones		VERSIÓN según modelo		ELECTRÓN. 10 tipos		CONEXIÓN cable · conector · con. cable

Plano Dimensional



Diagramas de Señales Eléctricas



Datasheets complementarios del fabricante
 (1) PULSES/REVOL
 (2) ELECTRONIC
 (3) CONNECTION