

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA MODELO A/390CBB

Carcasa Metálica Ø90 mm · Eje Ø12 mm

Encoder absoluto de alta precisión en formato compacto. Carcasa de aluminio anodizado con protección IP según configuración (CEI EN 60529). Diseñado para aplicaciones industriales de automatización y control de movimiento.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Cuerpo	Aluminio anodizado
Peso	700 g
Eje	Ø 12 mm / 15 mm
Carga radial/axial máx.	5 Kg
RPM máx. continuas	6.000 / 3.000
Par de arranque	120 / 180 gcm
Vida rodamientos	1,5 × 10 ⁹ revoluciones
Resistencia a impactos	40 G x 11 ms
Resistencia a vibración	12 G (10 – 2000 Hz)
Alimentación	5–30 V · 5 vers. (pág. 2)
Consumo máx.	200–400 mA
Temp. operación	0 – +70 °C
Temp. almacenamiento	-30 – +85 °C
Resolución	8192 (13 bits)
Frecuencia máxima	50 kHz

Garantía y Conformidad

- Fabricado según ISO 9001, con marcado CE y declaración de conformidad
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Protección IP según CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529
- Fuente LED con vida útil superior a 100.000 horas

A/390CBB



Datos Técnicos

El encoder absoluto modelo A/390CBB de Elcis es un transductor rotativo de posición. Su carcasa de aluminio anodizado garantiza resistencia mecánica y protección frente a aceite, agua y humedad en entornos industriales exigentes.

Diseñado para instalación industrial, con eje de Ø 12 mm / 15 mm. Resolución configurable de hasta 13 bits (8192 posiciones), con interfaz de salida paralela y frecuencia máxima de 50 kHz.

Certificaciones



Puntos Clave

- Sensor óptico de alta precisión
- Diseño compacto y robusto (700 g)
- Integración sencilla en maquinaria industrial
- Bajo coste y larga vida útil
- LED con vida > 100.000 horas

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA

Dirección: C\ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522
Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: <https://guemisa.es>

Electrónica Disponible

CÓDIGO	TIPO	mA	CÓDIGO	TIPO	mA
—	NPN Colector Abierto	10	KP	NPN Emisión Abierta + PTC	70
KK	NPN Colector Abierto + PTC	70	B	Push-Pull	70

Opciones Disponibles

- X**—Opciones personalizadas
- A**—Alta temperatura
- L**—Baja temperatura
- Y**—Disco irrompible
- P**—Resistencia a aire comprimido
- G**—Tropicalización
- Z**—Rodamiento sellado

Aimentaciones Posibles

5 V $\pm 5\%$
15 V $\pm 5\%$
8–24 V
18–28 V
10–30 V

Conexiones Posibles

Cable: CV
Conector: SL, CD4, CM5, SM5, CM3, SM3, CL, CH

Interfaces Disponibles

(-) Paralelo (estándar)
(S) Serie SSI (RS422)


Opciones Interfaz Paralela

- (F) Led zero — posición cero mecánica
- (L) Latch — estándar para Binary/BCD
- (P) Paridad — verificación automática de salidas

Código de Pedido

A/390CBB	G	256	5	-	-	CV	R	AR
MODELO	CÓDIGO	RESOLUCIÓN	ALIMENT.	ELECTRÓN.	INTERFAZ	CONEXIÓN	SALIDA	ROTACIÓN
	Custom, Excess, Gray	256	5 versiones	4 tipos	Paralelo (std.)	cable · conector	Radial, Axial	CW, CCW

Plano Dimensional



Salida Electrónica

