

ENCODER ABSOLUTO SERIE MULTIVUELTA MODELO A/MM58H

Carcasa Metálica Ø58 mm · Montaje Servo ·
Eje Ø9,52 mm

Encoder absoluto de alta precisión. Carcasa de aluminio anodizado con protección IP64 (estándar) / IP65 (sellado) según configuración (CEI EN 60529). Diseñado para aplicaciones industriales de automatización y control de movimiento.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Cuerpo	Aluminio anodizado · IP64 (estándar) / IP65 (sellado)
Peso	580 g
Eje	Ø 9,52 mm / 10 / 11 mm Acero Inoxidable
Carga radial/axial máx.	3 Kg
RPM máx. continuas	4.000 / 2.000 / 5.000
Par de arranque	30 / 60 / 20 gcm
Vida rodamientos	1,5 × 10 ⁹ revoluciones
Resistencia a impactos	50 G x 11 ms
Resistencia a vibración	12 G (10 – 2000 Hz)
Alimentación	5–28 V · 4 vers. (pág. 2)
Consumo máx.	200–400 mA
Temp. operación	0 – +70 °C
Temp. almacenamiento	-30 – +85 °C
Resolución	2 ⁿ 24 multivuelta (16-4096 pasos)
Frecuencia máxima	50 kHz

Garantía y Conformidad

- Fabricado según ISO 9001, con marcado CE y declaración de conformidad
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Protección IP según CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529
- Fuente LED con vida útil superior a 100.000 horas



Datos Técnicos

El encoder absoluto modelo A/MM58H de Elcís es un transductor rotativo de posición. Su carcasa de aluminio anodizado garantiza resistencia mecánica y protección frente a aceite, agua y humedad en entornos industriales exigentes.

Diseñado para montaje tipo servo, con eje de Ø 9,52 mm / 10 / 11 mm Acero Inoxidable. Resolución configurable de 2 posiciones por vuelta, con interfaz salida paralela y frecuencia máxima de 50 kHz.

Certificaciones



Puntos Clave

- Sensor óptico de alta precisión
- Diseño compacto y robusto (580 g)
- Integración directa con sistemas servo
- Bajo coste y larga vida útil
- LED con vida > 100.000 horas

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
Dirección: C\ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522
Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: <https://guemisa.es>



Electrónica Disponible

CÓDIGO	TIPO	mA	CÓDIGO	TIPO	mA
KK	NPN Colector Abierto + PTC	70	KP	NPN Emisión Abierta + PTC	70

Opciones Disponibles

- Y** — Opciones personalizadas
- X** — Resistencia a aire comprimido
- P** — Tropicalización
- A** — Resistencia a aire comprimido
- L** — Baja temperatura
- H** — Diámetro de eje diferente
- G** — Tropicalización
- N** — Cubierta de acero inoxidable

Alimentaciones Posibles

- 5 V $\pm$ 5%
- 8–24 V
- 18–28 V
- 5 V $\pm$ 5%

Conexiones Posibles

Conector: CM6, SM6, CL, SL, CH

Interfaces Disponibles

- (-)** Paralelo (estándar)
- (S)** Serie SSI (RS422)


Opciones Interfaz Paralela

- (L)** Latch — estándar para Binary/BCD

Código de Pedido


A MM58H	2	G	256	5	KK	L	-	CM6	R
MODELO	N.º VUELTAS	CÓDIGO	PASO/REV	ALIMENT.	ELECTRÓN.	INTERFAZ	OPCIONES	CONEXIÓN	SALIDA

Plano Dimensional



Salida Electrónica

» (KK) NPN open coll. 70mA + PTC



» (KP) NPN open emitt. 70mA + PTC

