ENCODER ABSOLUTO SERIE MULTIVUELTA MODELO A/958HS

Carcasa de aluminio Ø58 mm · Fijación servo · Interfaz serie SSI

Encoder absoluto SSI para uso en entornos industriales. Fijación tipo servo mediante grapas o tornillos frontales.

A/958HS



Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Carcasa	Aluminio (*)
Peso	300 g
Eje	Ø10 h8 acero inoxidable (opcional Ø6)
Carga radial/axial máx.	40 / 110 N
Protección lado salida	IP65 según conexión
Protección lado eje	IP64 estándar · IP66 sellado
RPM máx. continuas	6000 estándar · 3000 sellado (intermitentes: +30 %) (**)
Par de arranque	50 gcm estándar · 90 gcm sellado
Resistencia a impactos / vibración	30 G (11 ms) · 10 G (10–1000 Hz)
Vida rodamientos	$>10^5$ h a 1000 rpm
Alimentación	10–30 V DC
Consumo máx.	1 W (SL) · 1,5 W (S1)
Fuente de luz / sensores	LED (vida útil ≥ 100.000 h) · Matriz de fotodiodos IR
Frecuencia de paso LSB	800 kHz
Temp. operación / almacenamiento	-40 … +85 °C (1)
Humedad	98 % (sin condensación)
Códigos de salida	Gray, Binario
Precisión de división	±½ LSB (<13 bit) · ±2 LSB (13–16 bit)
Resolución máx.	30 bit / 16384 vueltas
Interfaz / Salida	SSI (SL), SSI + preset (S1/S4) · line driver RS422/RS485

(*) Opciones personalizadas bajo pedido. (**) RPM intermitentes: +30 % sobre las continuas. (1) Con salida por cable: -5…+70 °C.

Garantía y Conformidad

- Fabricado según UNI EN ISO 9001:2000, con declaración de verificación y conformidad y marcado CE
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Certificación EMC según normas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4

Datos Técnicos

Encoder absoluto multivuelta SSI con fijación tipo servo en entornos industriales. Resolución máxima de 30 bit en 16384 vueltas, en código Gray o Binario, con lectura óptica por matriz de fotodiodos IR.

Tecnología SMD, disco de plástico irrompible, y protección contra inversión de polaridad y picos de sobretensión. Line driver RS422 con reloj de 100 kHz a 1 MHz, 10–30 V DC y consumo de 1 W (SL) o 1,5 W (S1).

Certificaciones

ISO 9001 · CE · UKCA

Puntos Clave

- Resolución máxima de 30 bit en 16384 vueltas
- Interfaz serie síncrona SSI con opciones de preset (S1 y S4)
- Salida line driver RS422 / RS485 con reloj de 100 kHz a 1 MHz
- Carcasa de aluminio Ø58 mm con fijación tipo servo y protección hasta IP66
- Rango de temperatura de -40 a +85 °C (con cable: -5 a +70 °C)

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: https://guemisa.es

GUEMISA SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. · elcis

Interfaces Disponibles

(SL) SSI
La salida de datos está controlada por un reloj externo (100 kHz ÷ 1 MHz). El valor de posición angular se memoriza en el encoder y se transmite al exterior empezando por el MSB según el estándar RS485/RS422.

(S1) SSI + Preset
Igual que (SL), pero con función preset.

(S4) SSI + Pulsador preset
Igual que (SL), pero con pulsador de preset. Disponible solo con salida radial.

Opciones Disponibles

Q Todo en acero inoxidable
W Rodamientos sellados
X Opciones personalizadas bajo pedido

Alimentaciones Posibles

10–30 V DC

Conexiones Posibles

CAW Cable axial 1 m · IP65
CRW Cable radial 1 m · IP65
PAL Conector axial 12 pines · IP65
PRL Conector radial 12 pines · IP65


Código de Pedido

958HS	/	12	/	12	/	10	/	G	/	SL	/	0	/	PRL
MODELO		PASOS / REV.		Nº VUELTAS		EJE		CÓDIGO		INTERFAZ		OPCIONES		CONEXIÓN

Ejemplo: 958HS · 4096 pasos/vuelta (código 12) · 4096 vueltas (código 12) · eje Ø10 mm (código 10) · código Gray (G) · interfaz SSI estándar (SL) · estándar sin opciones (0) · conector radial 12 pines IP65 (PRL).

Pasos por vuelta: (12) 4096, (13) 8192, (14) 16384, (15) 32768, (16) 65536. Nº de vueltas: (12) 4096, (14) 16384. Eje: (10) Ø10 mm estándar, (06) Ø6 mm. Código: (G) Gray, (B) Binario. Interfaz: (SL) SSI, (S1) SSI + Preset, (S4) SSI + Pulsador preset. Opciones: (Q) Todo en acero inoxidable, (X) Especial bajo pedido, (W) Rodamientos sellados, (0) Estándar. Conexión: (CAW) Cable axial 1 m IP65, (CRW) Cable radial 1 m IP65, (PAL) Conector axial 12 pines IP65, (PRL) Conector radial 12 pines IP65.

Plano Dimensional



* Longitud multivuelta: axial 62 mm, radial 54 mm. Cotas sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.