

ENCODER ABSOLUTO SERIE BUS DE CAMPO MODELO A/958SC

Carcasa de aluminio Ø58 mm ·
Interfaz CANopen · Eje Ø6 f6

Encoder absoluto compacto con brida de Ø58 mm y carcasa robusta, con interfaz CANopen. Fijación tipo servo mediante grapas o tornillos frontales. Alta resolución y muy buena relación calidad/precio.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Carcasa	Aluminio (*)
Peso	550 g monovuelta · 600 g multivuelta
Eje	Ø6 f6 acero inoxidable (opcional Ø10)
Carga radial/axial máx.	40 / 110 N
Protección lado salida	IP65 según conexión
Protección lado eje	IP64 estándar · IP66 sellado
RPM máx. continuas	6000 estándar · 3000 sellado (**)
Par de arranque	50 gcm estándar · 90 gcm sellado
Resistencia a impactos / vibración	30 G (11 ms) · 10 G (10–1000 Hz)
Vida rodamientos	>10 ⁵ h a 1000 rpm
Alimentación / consumo máx.	10–30 V DC · 2,5 W
Fuente de luz / sensores	LED (vida útil ≥ 100.000 h) · Matriz de fotodiodos IR
Frecuencia de paso LSB	800 kHz
Temp. operación / almacenamiento	-40 ... +85 °C / -40 ... +85 °C
Humedad	98 % (sin condensación)
Código de salida	Binario
Precisión de división	±½ LSB (<13 bit) · ±2 LSB (13–16 bit)
Resolución máx.	16 bit/vuelta · 30 bit en 16384 vueltas
Interfaz	CANopen / CAN (C2) · CAN fibra óptica (CF) · máx. 1 Mbaud

(*) Opciones personalizadas bajo pedido. (**) RPM intermitentes: +30 % sobre las RPM continuas.

Garantía y Conformidad

- Fabricado según UNI EN ISO 9001:2000, con declaración de verificación y conformidad y marcado CE
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Certificación EMC según normas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4



A/958SC



CANopen®

Datos Técnicos

Encoder absoluto monovuelta o multivuelta con interfaz CANopen / CAN (C2) o CAN fibra óptica (CF), brida de Ø58 mm y fijación tipo servo. Resolución de hasta 16 bit por vuelta y 30 bit en 16384 vueltas en código Binario, con lectura óptica por LED y matriz de fotodiodos IR.

Transceptor CAN (ISO 11898) con velocidad de transmisión de hasta 1 Mbaud y 2 LED de estado. Tecnología SMD, protección contra inversión de polaridad y picos de sobretensión, y disco de plástico irrompible y duradero.

Certificaciones



Puntos Clave

- Interfaz CANopen / CAN (C2) o CAN fibra óptica (CF) hasta 1 Mbaud
- Hasta 16 bit por vuelta y 30 bit en 16384 vueltas
- Transceptor CAN ISO 11898 y 2 LED de estado
- Alimentación 10–30 V DC, consumo máx. 2,5 W
- Carcasa de aluminio Ø58 mm y protección hasta IP66

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA

Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: <https://guemisa.es>

Opciones Disponibles

- Q** — Todo en acero inoxidable
W — Rodamientos sellados
X — Opciones personalizadas bajo pedido

Alimentación

10–30 V DC

Conexiones Posibles

- 3PG** Tapa de conexión · IP65
3PG-D Tapa de conexión + LED · IP65
3PG-VA Tapa de conexión de acero inoxidable · IP65
2M20 Tapa de conexión con 2 cables · IP65
1BW Conector redondo de 5 pines · IP65
2BW Dos conectores redondos de 5 pines · IP65
1HW Conector de fibra óptica

Interfaz

(C2) CANopen / CAN

Parámetros programables: sentido de giro (complemento), resolución por vuelta, resolución total, valor de preset, levas, 2 finales de carrera, velocidad, baud rate e identificador CAN. Modo de transmisión: polled mode, cyclic mode, sync mode o cos mode.

(CF) CAN fibra óptica

Igual que (C2), pero con conexión de fibra óptica.


Código de Pedido



Ejemplo: 958SC · 4096 pasos/vuelta (código 12) · 4096 vueltas (código 12) · eje Ø6 mm (código 06) · código Binario (B) · interfaz CANopen / CAN (C2) · estándar sin opciones (0) · tapa de conexión IP65 (3PG).


Pasos por vuelta: (12) 4096, (13) 8192, (14) 16384, (15) 32768, (16) 65536. Nº de vueltas: (00) 1 (monovuelta), (12) 4096, (14) 16384. Eje: (06) Ø6 mm estándar, (10) Ø10 mm. Código: (B) Binario. Interfaz: (C2) CANopen / CAN, (CF) CAN fibra óptica. Opciones: (Q) Todo en acero inoxidable, (X) Opciones personalizadas, (W) Rodamientos sellados, (0) Estándar. Conexión: (3PG) Tapa de conexión IP65, (3PG-D) Tapa de conexión + LED IP65, (3PG-VA) Tapa de conexión de acero inoxidable IP65, (2M20) Tapa de conexión con 2 cables IP65, (1BW) Conector redondo de 5 pines IP65, (2BW) Dos conectores redondos de 5 pines IP65, (1HW) Conector de fibra óptica.

Plano Dimensional



* Longitud: 82 mm monovuelta, 92 mm multivuelta. Cotas sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.

Conexiones



Tapa de conexión 3PG con 2 LED

Vista interior y exterior de la tapa de conexión 3PG con 2 LED («Err» y «Sta»), con indicación de entrada y salida de bus («Bus In», «Bus Out») y selectores «Bd», «x10» y «x1».