ENCODER ABSOLUTO SERIE MONOVUELTA MODELO A/958SS

A/958SS

Ø58 mm · Brida servo · SSI · 16 bit

Encoder absoluto monovuelta SSI con brida de Ø58 mm para uso industrial general. Fijación tipo servo mediante grapas o tornillos frontales.



Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Carcasa	Aluminio (*)
Peso	200 g
Eje	Ø6 f6 acero inoxidable (opcional Ø10)
Carga radial/axial máx.	40 / 110 N
Protección lado salida	IP65 según conexión
Protección lado eje	IP64 estándar · IP66 sellado
RPM máx. continuas	6000 estándar · 3000 sellado (**)
Par de arranque	50 gcm estándar · 90 gcm sellado
Resistencia a impactos / vibración	30 G (11 ms) · 10 G (10–1000 Hz)
Vida rodamientos	$>10^5$ h a 1000 rpm
Alimentación	10–30 V DC
Consumo máx.	1 W (SL) · 1,5 W (S1)
Fuente de luz / sensores	LED (vida útil ≥ 100.000 h) · Matriz de fotodiodos IR
Frecuencia de paso LSB	800 kHz
Temp. operación / almacenamiento	-40 … +85 °C (1)
Humedad	98 % (sin estado líquido)
Códigos de salida	Gray, Binario
Precisión de división	±½ LSB (<13 bit) · ±2 LSB (13–16 bit)
Resolución máx.	16 bit / 1 vuelta
Interfaz de salida	SSI (SL) · SSI con preset (S1 / S4); line driver RS422 / RS485

(*) Personalizable bajo pedido: carcasa. (**) RPM intermitentes: +30 % sobre las RPM continuas máximas. (1) Con cable: temp. de -5 a +70 °C.

Garantía y Conformidad

- Fabricado según UNI EN ISO 9001:2000, con declaración de verificación y conformidad y marcado CE
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Certificación EMC según normas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4

Datos Técnicos

Lectura óptica por LED y matriz de fotodiodos IR, con tecnología SMD y disco de plástico irrompible.

Protección contra inversión de polaridad y picos de sobretensión. Transmisión síncrona serie SSI con line driver RS422/RS485 y reloj de 100 kHz a 1 MHz.

Certificaciones

ISO 9001 · CE · UKCA

Puntos Clave

- 16 bit por vuelta (65536 pasos)
- SSI con preset (S1) o pulsador de preset (S4)
- Alimentación 10–30 V DC; 1 W (SL), 1,5 W (S1)
- Carga máx. radial/axial 40 / 110 N
- Impactos 30 G (11 ms); vibración 10 G
- IP64 en el eje (IP66 sellado)
- Temperatura de -40 a +85 °C (con cable: -5 a +70 °C)

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: https://guemisa.es

GUEMISA SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. · elcis

Interfaces Disponibles

(SL) SSI estándar
Salida de datos controlada por reloj externo (100 kHz–1 MHz). La posición angular se almacena en el encoder y se transmite serie empezando por el MSB con estándar RS422/RS485.

(S1) SSI + Preset
Igual que (SL), pero con función preset.

(S4) SSI + Pulsador de preset
Igual que (SL), pero con pulsador de preset. Disponible solo con salida radial.

Opciones Disponibles

Q Todo en acero inoxidable
W Rodamientos sellados
X Opción personalizada

Alimentaciones Posibles

10–30 V DC

Conexiones Posibles

CAW Cable axial 1 m · IP65
CRW Cable radial 1 m · IP65
PAL Conector 12 pines axial · IP65
PRL Conector 12 pines radial · IP65


Código de Pedido

958SS	/	12	/	00	/	06	/	G	/	SL	/	0	/	PRL
MODELO		PASOS / REV.		Nº VUELTAS		EJE		CÓDIGO		INTERFAZ		OPCIONES		CONEXIÓN

Ejemplo de código para la versión monovuelta: 958SS · 4096 pasos/vuelta (código 12) · 1 vuelta (código 00) · eje Ø6 mm (código 06) · código Gray (G) · interfaz SSI estándar (SL) · estándar sin opciones (0) · conector radial 12 pines IP65 (PRL).

Pasos por vuelta: (12) 4096, (13) 8192, (14) 16384, (15) 32768, (16) 65536. Nº de vueltas: (00) 1 (monovuelta). Eje: (06) Ø6 mm estándar, (10) Ø10 mm. Código: (G) Gray, (B) Binario. Interfaz: (SL) SSI, (S1) SSI + Preset, (S4) SSI + pulsador preset (solo radial). Opciones: (Q) Todo en acero inoxidable, (X) Opción personalizada, (W) Rodamientos sellados, (0) Estándar. Conexión: (CAW) Cable axial 1 m IP65, (CRW) Cable radial 1 m IP65, (PAL) Conector axial 12 pines IP65, (PRL) Conector radial 12 pines IP65.

Plano Dimensional



* Longitud monovuelta: axial 42 mm, radial 53 mm. Cotas sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.