ACCESORIO · ETHERNET INDUSTRIAL

INTERFAZ ETHERCAT PARA LA SERIE D

EtherCAT, hasta 500 Hz (≥2 ms) | Tapa intercambiable | Montaje por el usuario | Serie D

500702

DIMETIX



EtherCAT
Protocolo

hasta 500 Hz (≥2 ms)
Datos cíclicos

Tapa intercambiable
Formato

Serie D
Para

Extensión EtherCAT para los sensores de la Serie D: una tapa intercambiable que instala el propio usuario.

Intercambio cíclico de datos de medida por Ethernet industrial hasta 500 Hz (≥2 ms), datos cíclicos y acíclicos y configuración del sensor desde la red (manual técnico Industrial Ethernet de DIMETIX).

Datos

Protocolo	EtherCAT
Intercambio cíclico	hasta 500 Hz (≥2 ms)
Formato	Tapa intercambiable para instalar uno mismo
Configuración	Del sensor por datos cíclicos y acíclicos
Puertos Ethernet	2 × M12 hembra de 4 pines, código D; 100 Mbit/s full dúplex
Alimentación	12...30 V CC por M12 macho de 4 pines, código A (alimenta también el sensor)
Temperatura de funcionamiento	-40...+50 °C
Grado de protección	IP65 (montada en un sensor de la Serie D y con los puertos conectados)
Dimensiones de la tapa	68 × 58 × 47 mm
Peso	90 g (con cable plano)
Material	Policarbonato semitransparente
Cables	500206 (M12 código D a M12) y 500207 (M12 código D a RJ45)
Origen	Suiza

Referencias de pedido

Referencia DIMETIX	Descripción
500702	Interfaz EtherCAT para D-Series

Datos de la hoja técnica oficial de DIMETIX. Para elegir la referencia exacta o pedir presupuesto: ventas@guemisa.com · 917 64 21 00.

Sensores e Instrumentación Guemisa · C/ Del Electrodo, 68 Of. 23 · 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel. 917 64 21 00 · ventas@guemisa.com · guemisa.es · Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.