ACCESORIO · ETHERNET INDUSTRIAL

# INTERFAZ PROFINET PARA LA SERIE D

PROFINET, hasta 500 Hz (≥2 ms) | Tapa intercambiable | Montaje por el usuario | Serie D

**500700**

DIMETIX




| PROFINET | hasta 500 Hz (≥2 ms) | Tapa intercambiable | Serie D |
|---|---|---|---|
| Protocolo | Datos cíclicos | Formato | Para |

Extensión PROFINET para los sensores de la Serie D: una tapa intercambiable que instala el propio usuario.

Intercambio cíclico de datos de medida por Ethernet industrial hasta 500 Hz (≥2 ms), datos cíclicos y acíclicos y configuración del sensor desde la red (manual técnico Industrial Ethernet de DIMETIX).

## Datos

| | |
|---|---|
| Protocolo | PROFINET |
| Intercambio cíclico | hasta 500 Hz (≥2 ms) |
| Formato | Tapa intercambiable para instalar uno mismo |
| Configuración | Del sensor por datos cíclicos y acíclicos |
| Puertos Ethernet | 2 × M12 hembra de 4 pines, código D; 100 Mbit/s full dúplex |
| Alimentación | 12...30 V CC por M12 macho de 4 pines, código A (alimenta también el sensor) |
| Temperatura de funcionamiento | -40...+50 °C |
| Grado de protección | IP65 (montada en un sensor de la Serie D y con los puertos conectados) |
| Dimensiones de la tapa | 68 × 58 × 47 mm |
| Peso | 90 g (con cable plano) |
| Material | Policarbonato semitransparente |
| Cables | 500206 (M12 código D a M12) y 500207 (M12 código D a RJ45) |
| Origen | Suiza |

## Referencias de pedido

| Referencia DIMETIX | Descripción |
|---|---|
| 500700 | Interfaz PROFINET para D-Series |

Datos de la hoja técnica oficial de DIMETIX. Para elegir la referencia exacta o pedir presupuesto: ventas@guemisa.com · 917 64 21 00.