BÁSCULA PARA CAMIÓN · PESAJE A BORDO

BÁSCULA PARA CAMIÓN SAP-4610-3W: PESO EN EL MÓVIL POR BLUETOOTH

3 sensores de presión · Bluetooth BLE y Wi-Fi al móvil · Error combinado < 50 kg · Sin cable a cabina, 30–50 m · Suspensión neumática · Android e iOS

SAP-4610-3W

PESACAM



3 de presión	Móvil por Bluetooth	< 50 kg	Sin cable, 30–50 m
Sensores	Lectura	Error combinado	Característica

La Pesacam SAP-4610-3W es una báscula de pesaje a bordo inalámbrica para vehículos con suspensión neumática. Sus 3 sensores de presión envían el peso por Bluetooth Low Energy (BLE) y Wi-Fi a la aplicación Pesacam+ del móvil (Android e iOS), sin cable entre los sensores y la cabina.

El peso se lee desde fuera del camión, a 30–50 m, para controlar el llenado durante la carga. Avisa con alarmas cuando el peso supera los límites fijados. Se instala en camiones y remolques de cualquier marca con suspensión neumática, también en bañeras y semirremolques, donde tender cable hasta la cabina es más complicado.

Características

- Error combinado < 50 kg
- IP66 / IP67, alimentación de 12...24 V CC
- Incluye tablet preconfigurada para una instalación rápida

Preguntas frecuentes

¿SAP-4610-3W o un modelo con indicador en cabina? El SAP-4610-3W no lleva cable a la cabina: el peso va al móvil por Bluetooth y se lee también desde fuera del camión, a 30–50 m. Si se quiere el peso fijo en el salpicadero, el SAP-605 o el SAP-610 lo muestran en un indicador de cabina.

¿Qué móviles sirven? La aplicación Pesacam+ funciona en Android e iOS; el peso también se puede controlar desde software en PC.

¿Se puede vigilar la sobrecarga mientras se carga? Sí: el peso se ve en tiempo real en el móvil durante la carga y el sistema avisa con una alarma si supera los límites fijados.

Pesaje

Sistema	Pesaje a bordo inalámbrico por la presión de la suspensión neumática
Sensores de presión	3
Error combinado	< 50 kg
Alarmas	Sobrecarga, cuando el peso supera los límites fijados

Comunicación

Transmisión	Bluetooth Low Energy (BLE) y Wi-Fi
Alcance Bluetooth	30 - 50 m
Aplicación	Pesacam+ para Android e iOS; control remoto también desde software en PC
Gestión de flotas	Compatible con software de gestión logística y de flotas
Suministro	Incluye tablet preconfigurada

Alimentación y entorno

Alimentación	12...24 V CC
Estanqueidad	IP66 / IP67
Condiciones de trabajo	Resiste vibraciones, polvo, humedad y temperaturas adversas

Instalación

Vehículos	Camiones y remolques de cualquier marca con suspensión neumática
Cableado	Sin cable entre los sensores y la cabina
Montaje	Por el propio usuario o en talleres autorizados

Referencias de pedido

Referencia Pesacam	Descripción
SAP-4610-3W	Báscula inalámbrica con 3 sensores, Bluetooth BLE y Wi-Fi, app Pesacam+

Datos de pesacam.com y la documentación de Pesacam. La indicación del peso es informativa. Para elegir la referencia exacta o pedir presupuesto: ventas@guemisa.com · 917 64 21 00.