Serie MTN/M2285IC

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo I

Certificado ATEX e IECEx Grupo I. Transductor de velocidad de uso general, de entrada superior, con salida DC. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye cable ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones

- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y minería
- Ventiladores, compresores, bombas, etc

MTN/M2285IC



Dimensiones



Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC (4-20mA)
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	-55°C ≤ Ta ≤ +115°C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Cable	ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable
Longitud de cable estándar	5m
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	150g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo I	BAS02ATEX0245X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia I Ma (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/M2285IC


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo I

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras longitudes de cable
- Otras velocidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/M2285IC-xx	¼" UNF hembra	0-10 0-20 0-25 0-50 0-100
MTN/M2285ICQ-xx	Q/F hembra	

Conexión del sistema



Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.