
TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LINEAL

TRANSDUCTOR INDUCTIVO SIN CONTACTO CON INTERFAZ SSI



Inductivo, sin contacto · SSI 24 y 25 bit · Carrera 100 ... 1000 mm · Resolución 1, 5 o 10 µm · Linealidad ≤ ±100 µm · 18 ... 32 VDC · IP67

Tecnología inductiva NOVOPAD, sin contacto.

100 ... 1000 mm	≤ ±100 µm	1, 5 o 10 µm	-40 ... +85 °C
Rango eléctrico	Linealidad absoluta	Resolución (LSB)	Temperatura de trabajo

Transductor inductivo de posición lineal sin contacto con marcador de posición flotante activo. Carrera de 100 a 1000 mm. Reproducibilidad hasta 5 µm. Protección IP67. Principio: bobinas emisora y receptoras en una misma placa; el marcador induce una corriente en las receptoras, con estructuras seno/coseno en una pista gruesa y una fina.

Características

- Vida mecánica ilimitada (con marcador de posición flotante)
- Frecuencia de actualización: 10 kHz
- Reproducibilidad: hasta 5 µm
- Protección IP67: una membrana GORE iguala la presión ante los cambios de temperatura
- Tolerancia de desplazamiento: hasta ±2 mm
- Coeficiente de temperatura: ≤ 15 ppm/K
- Misma serie con interfaz analógica, SSI, CANopen e IO-Link: ver sus fichas

Longitudes

Rango eléctrico, cota B	0100 ... 1000 mm, en pasos de 100 mm; otras longitudes, bajo pedido
Longitud de la carcasa, cota A	cota B + 76,5 mm
Masa	220 + 1,1 x B (B en mm) g

Descripción

Carcasa	Aluminio anodizado AlMgSi0,5 F22, 3.3206.71
Carcasa interior	PA6 GF30
Bridas de los extremos	Aluminio G AlSi12Cu1 (FE)
Indicador de estado (LED)	PC
Montaje	Bridas ajustables (incluidas) o tuerca de ranura, p. ej. tuerca M8 DIN 439
Marcador de posición	Flotante, de plástico; o guiado, de plástico, con articulación angular o axial
Conexión eléctrica	Conector M12x1 de 8 polos, apantallado
Electrónica	La carcasa del conector está unida a la carcasa del sensor; la carcasa está desacoplada capacitivamente de la electrónica
Otros	2 LED multifunción como indicador de la tensión de funcionamiento y del estado

Datos eléctricos

Rango eléctrico (cota B)	0100 ... 1000 mm
Protocolo	SSI de 24 y 25 bit
Entradas	RS422, líneas CLK aisladas galvánicamente por optoacopladores
Tiempo de monoflop (tm)	20 µs
Codificación	Gray (incluye datos de posición y de diagnóstico, Data+E+W), binario
Frecuencia de actualización	> 10 kHz
Resolución (LSB)	1, 5 o 10 µm
Reproducibilidad, modo High prec, cota B ≤ 400 mm	< 5 µm
Reproducibilidad, modo High prec, cota B > 400 mm	< 8 µm
Reproducibilidad, modo Balanced, cota B ≤ 400 mm	< 10 µm
Reproducibilidad, modo Balanced, cota B > 400 mm	< 15 µm
Reproducibilidad, modo High speed, cota B ≤ 400 mm	< 20 µm
Reproducibilidad, modo High speed, cota B > 400 mm	< 40 µm
Retardo de propagación de la señal, modo High prec	< 3 ms
Retardo de propagación de la señal, modo Balanced	< 1 ms
Retardo de propagación de la señal, modo High speed	< 0,2 ms
Histéresis, modo High prec	≤ 5 µm
Histéresis, modo Balanced	≤ 10 µm
Histéresis, modo High speed	≤ 10 µm
Linealidad absoluta	≤ ±100 µm
Tolerancia del punto cero eléctrico	±1 mm
Coeficiente de temperatura (error de temperatura)	≤ 15 ppm/K (mín. 0,01 mm/K)
Tensión de alimentación	24 (18 ... 32) VDC
Rizado de la tensión de alimentación	≤ 10 % Vss
Consumo sin carga	2,4 W
Protección contra sobretensión	36 VDC (permanente)
Protección contra inversión de polaridad	Sí, hasta la tensión de alimentación máx.
Protección contra cortocircuito	Sí (salidas frente a GND y a la tensión de alimentación hasta 7 V)
Carga óhmica en las salidas	> 120 Ω
Frecuencia de reloj	60 ... 1500 kHz
Frecuencia de reloj máx. según la longitud del cable	< 3 m: 1400 kHz; < 10 m: 1000 kHz; < 50 m: 600 kHz; < 100 m: 350 kHz; < 200 m: 200 kHz; < 400 m: 100 kHz
Resistencia de aislamiento (500 VDC)	≥ 10 MΩ
Señal con el cable roto	Sin comunicación
Señal con el marcador de posición ausente (códigos 2A ... 2D)	Error Bit 2 = 1, señal = -2097150
Señal con el marcador de posición fuera del rango de medida o de trabajo	Warning Bit 1 = 1

Salvo indicación en contrario, los datos técnicos valen para un marcador de posición flotante. Las tolerancias y holguras del montaje y del acoplamiento pueden influir directamente en ellos. Reproducibilidad redondeada al LSB.


Condiciones ambientales

Velocidad máx. de trabajo con señal de salida válida	10 m/s
Aceleración máx. de trabajo con señal de salida válida	200 m/s²
Choque IEC 60068-2-27	100 g (11 ms), un solo golpe
Vibración IEC 60068-2-6	20 g (5 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm)
Protección DIN EN 60529	IP67, con igualación de presión por membrana GORE, con el conector fijado
Vida	Mecánicamente ilimitada (con marcador de posición flotante)
Temperatura de trabajo	-40 ... +85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +85 °C
Humedad de trabajo	0 ... 95 % H.R. (sin condensación)
MTTF (IEC 60050)	150 años
Conformidad	CE


Compatibilidad electromagnética

EN 61000-4-2	Descargas electrostáticas (ESD) 4 kV, 8 kV
EN 61000-4-3	Campos electromagnéticos 10 V/m
EN 61000-4-4	Transitorios rápidos (burst) 1 kV
EN 61000-4-6	Perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF 10 V ef.
EN 55016-2-3	Perturbaciones radiadas, clase B


Plano dimensional y conector




Plano dimensional: vistas lateral y superior. Medidas en mm.



Plano dimensional: vista del extremo. Medidas en mm.




Conector M12 de 8 polos, codificación A



Orientación del conector M12

Asignación de pines

CONECTOR M12, CÓDIGO 102	CONECTOR CON CABLE (ACCESORIOS)	SEÑAL
Pin 1	WH (blanco)	Clk +
Pin 2	BN (marrón)	Data +
Pin 3	GN (verde)	Clk -
Pin 4	YE (amarillo)	no conectar
Pin 5	GY (gris)	Data -
Pin 6	PK (rosa)	GND
Pin 7	BU (azul)	Tensión de alimentación
Pin 8	RD (rojo)	no conectar



Conexión de las líneas CLK y Data (unidad de control y sensor)




Diagrama temporal SSI de 25 y 24 bit (E: bit de error; W: bit de aviso)

Código de pedido

TF1	-	0800	-	001	-	2	A	2	-	102
SERIE		CARRERA (MM)		VERSIÓN MECÁNICA		INTERFAZ	SEÑAL	RESOLUCIÓN Y MODO		CONEXIÓN

Ejemplo: TF1-0800-001-2A2-102 = rango eléctrico de 800 mm, perfil, SSI de 24 bit en código Gray, resolución de 5 µm en modo Balanced y conector M12x1 de 8 polos.

1 · RANGO ELÉCTRICO (MM)

0100 ... 1000	Estándar, pasos de 100 mm; otras, bajo pedido

2 · VERSIÓN MECÁNICA

001	Perfil

3 · INTERFAZ ELÉCTRICA

2	SSI

4 · SEÑAL DE SALIDA SSI (2__)

A	SSI 24 bit, Gray
B	SSI 25 bit, Gray
C	SSI 24 bit, binario
D	SSI 25 bit, binario

5 · MODO HIGH PREC

4	Resolución 1 µm
5	Resolución 5 µm
6	Resolución 10 µm

5 · MODO BALANCED

1	Resolución 1 µm
2	Resolución 5 µm
3	Resolución 10 µm

5 · MODO HIGH SPEED

7	Resolución 1 µm
8	Resolución 5 µm
9	Resolución 10 µm


6 · CONEXIÓN ELÉCTRICA


102	Conector M12x1, 8 polos

Tipos preferentes del fabricante: 0100 ... 1000; 001; 2; A; modo High prec 4, modo Balanced 2 y modo High speed 9; conexión 102. Suministrado con: bridas ajustables y tornillos cilíndricos DIN EN ISO 4762 M5x20.

Marcadores de posición (accesorios)









Z-TF1-P01 · MARCADOR DE POSICIÓN FLOTANTE

Distancia de trabajo A	0 ... 4 mm (nominal 1,5 mm)
Montaje (cota B)	49 ... 53 mm
Desplazamiento lateral admisible	±2 mm
Material	PA6 GF30
Masa	aprox. 40 g
Art.	400104343







Z-TF1-P02 · MARCADOR DE POSICIÓN GUIADO CON ARTICULACIÓN AXIAL

Material	POM
Material de la articulación	Acero galvanizado
Masa	aprox. 60 g
Art.	400104344


Funcionamiento de los LED

COLOR DEL LED	LED DE ALIMENTACIÓN	LED DE ESTADO (RANGO DE MEDIDA / PRUEBA FUNCIONAL)
Apagado	Sensor sin funcionar (sin alimentación)	—
Verde	Sensor en funcionamiento	El marcador de posición está dentro del rango de medida
Rojo intermitente	—	El marcador de posición está fuera del rango de medida
Rojo	—	Error del sensor: el diagnóstico interno no permite una señal de salida válida (p. ej. falta el marcador de posición)


Más condiciones, en el manual de uso.

Marcadores de posición (accesorios, continuación)





Z-TF1-P03 · MARCADOR DE POSICIÓN GUIADO CON ARTICULACIÓN ANGULAR	
Material	POM
Material de la articulación	Acero galvanizado
Masa	aprox. 60 g
Art.	400104345





Z-TF1-P02 / -P03 · VARILLA DE ACCIONAMIENTO DEL MARCADOR GUIADO	
Material	Aluminio
Masa	aprox. 150 g
Longitudes nominales (mm)	0075, 0100, 0125, 0150, 0200, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600, 0800, 1000, 1500, 2000
Ejemplo de pedido	Z-TP1-S01-___

Varilla Z-TP1-S01-	Art.	Varilla Z-TP1-S01-	Art.	Varilla Z-TP1-S01-	Art.	Varilla Z-TP1-S01-	Art.
0075	400056050	0200	400056054	0400	400056058	0800	400056062
0100	400056051	0250	400056055	0450	400056059	1000	400056063
0125	400056052	0300	400056056	0500	400056060	1500	400056064
0150	400056053	0350	400056057	0600	400056061	2000	400056065

Conectores con cable, codificación A (accesorios)









Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-86	Hembra M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 2 m, IP67	400005629
EEM-33-90	Hembra M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 5 m, IP67	400005635
EEM-33-92	Hembra M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 10 m, IP67	400005637







Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-87	Hembra M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 2 m, IP67	400005630
EEM-33-91	Hembra M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 5 m, IP67	400005636
EEM-33-93	Hembra M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 10 m, IP67	400005638